

安全データシート(SDS)

Data No:0073

作成日2022年 2月16日

改訂日2022年 7月 4日

1. 化学物質及び会社情報

製品名(化学名、商品名等) : Dynabeads SARS-CoV-2 Spike IgG ELISA Kit
Dynabeads SARS-CoV-2 Spike IgM ELISA Kit
Dynabeads SARS-CoV-2 Spike Ig Total ELISA Kit
製造元 : Thermo Fisher Scientific, Inc.
製造元製品コード : 18000D, 18000DFIVE, 18010D, 18010DFIVE, 18020D, 18020DFIVE
商品コード : DB18000, DB18000FIVE, DB18010, DB18010FIVE, DB18020, DB18020FIVE

安全データシート対象物質 : リン酸 5-10%
労働安全衛生法 名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物
別表第9の618
(キット中のStop Solutionに上記の濃度で含まれる。)
Cas No. 7664-38-2

販売元

会社名 : 株式会社 ベリタス
住所 : 東京都港区浜松町1丁目18-16 住友浜松町ビル6階
電話番号 : 03-5776-0078
緊急時の電話番号 : 03-5776-0078
FAX番号 : 03-5776-0076
メールアドレス : veritas@veritastk.co.jp
推奨用途及び使用上の制限 : ELISAの反応停止試薬(研究用)

輸入元

会社名 : ライフテクノロジーズジャパン株式会社
住所 : 東京都港区芝浦四丁目2番8号 住友不動産三田ツインビル東館
電話番号 : 03-6832-9300

【注意】

本キットのうち「毒物及び劇物取締法」、「労働安全衛生法(名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物)」または「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)」に該当する物質を含むコンポーネントのSDSのみ掲載しています。

すべてのコンポーネントのSDSは、サーモフィッシャーサイエンティフィックジャパン株式会社のウェブサイトからダウンロードいただけます。

本データシートはすべての情報を網羅してはおりません。従って、記載されている情報は化学物質の安全性の指標としてのみご使用ください。また、記載内容は情報提供を目的としており、当該化学物質の取り扱い上のいかなる保証をなすものではありません。

リン酸

2. 危険有害性の要約

分類実施日 GHS 分類 物理化学的危険性 健康に対する有害性	R2. 4. 1. 政府向け GHS 分類ガイダンス(令和元年度改訂版)を使用 GHS 改訂 6 版を使用 分類できない 急性毒性(経口) 区分 4 急性毒性(吸入:粉塵、ミスト) 区分 3 皮膚腐食性・刺激性 区分 1 眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性 区分 1 特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分 1(呼吸器) 環境に対する有害性は H18.3.31、GHS 分類マニュアル(H18.2.10 版)を使用 環境に対する有害性 分類できない
分類実施日 環境に対する有害性	

注) 上記の GHS 分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「区分に該当しない」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の 11 項に、「区分に該当しない」または「分類できない」の記述がある。

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語

危険

危険有害性情報

飲み込むと有害
重篤な皮膚の薬傷及び目の損傷
重篤な眼の損傷
吸入すると有毒
呼吸器の障害

注意書き

安全対策

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
取扱後はよく手を洗うこと。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

応急措置

飲み込んだ場合: 気分が悪いときは医師に連絡すること。
飲み込んだ場合: 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
皮膚(又は髪)に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。
吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師に連絡すること。
直ちに医師に連絡すること。
特別な処置が必要である(このラベルの...を見よ)。
口をすすぐこと。
医師に連絡すること。
汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。

保管	換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。
廃棄	内容物／容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。
他の危険有害性	情報なし

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別

単一製品

化学名又は一般名

りん酸(Phosphoric acid)

別名

オルソリン酸(Orthophosphoric acid)
正リン酸


濃度又は濃度範囲

情報なし

分子式(分子量)

H₃O₄P

化学特性(示性式又は構造式)



CAS 番号

7664-38-2

官報公示整理番号(化審法)

(1)-422

官報公示整理番号(安衛法)

(1)-422

分類に寄与する不純物及び安定化添加物

情報なし

4. 応急措置

吸入した場合

被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
直ちに医師に連絡すること。

皮膚に付着した場合

直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、又は取り去ること。
直ちに医師に連絡すること。
皮膚を速やかに洗浄すること。
皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。
汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。

眼に入った場合

直ちに医師に連絡すること。
水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

飲み込んだ場合

直ちに医師に連絡すること。
口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候
症状

情報なし

応急措置をする者の保護

情報なし

医師に対する特別な注意事項

情報なし

5. 火災時の措置

消火剤	<p>小火災: 粉末消火剤、二酸化炭素、散水 大火災: 粉末消火剤、二酸化炭素、耐アルコール性泡消火剤、散水</p>
使ってはならない消火剤 特有の危険有害性	<p>火災によって刺激性、腐食性又は毒性のガスを発生するおそれがある。加熱により容器が爆発するおそれがある。</p>
特有の消火方法	<p>危険でなければ火災区域から容器を移動する。 容器内に水を入れてはいけない。 消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。</p>
消火を行う者の保護	<p>消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。</p>

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置	<p>直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 危険な現場を分離して無関係者及び保護具未着用者の出入りを禁止する。 作業者は適切な保護具(「8. ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 適切な防護衣を着けていないときは破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。 風上に留まる。 低地から離れる。 密閉された場所は換気する。 風上に留まる。 低地から離れる。 適切な防護衣を着けていないときは破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。</p>
環境に対する注意事項	<p>河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。 環境中に放出してはならない。</p>
封じ込め及び浄化の方法及び機材	<p>危険でなければ漏れを止める。 回収、中和: 不活性材料(例えば、乾燥砂又は土等)で流出物を吸収して、化学品廃棄容器に入れる。 二次災害の防止策: すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。容器内に水を入れてはいけない。</p>

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	技術的対策	<p>『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。</p>
	安全取扱い注意事項	<p>接触、吸入又は飲み込まないこと。 空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気用の換気を行うこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。</p>
保管	接触回避 安全な保管条件	<p>『10. 安定性及び反応性』を参照。 特に技術的対策は必要としない。 施錠して保管すること。 容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。</p>

技術的対策:
 保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。

安全な容器包装材料

国連輸送法規で規定されている容器を使用する。

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度		未設定
許容濃度	日本産衛学会(2014年度版)	1 mg/m ³
	ACGIH(2014年版)	TLV-TWA (1 mg/m ³) TLV-STEL (3 mg/g ³)
設備対策		この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 高熱工程で粉じん、ヒューム、ミスト、ガスが発生するときは、空気汚染物質を許容濃度以下に保つために換気装置を設置する。
保護具	呼吸用保護具	防じんマスク、簡易防じんマスク 換気が不十分な場合には、適切な呼吸器保護具を着用すること。
	手の保護具	適切な保護手袋を着用すること。 ニトリルゴム及び塩ビは適切な保護材料ではない。ネオプレンが推奨される。 飛沫を浴びる可能性のある時は、全身の化学用保護衣(耐酸スーツ等)を着用する。
	眼の保護具	適切な眼の保護具を着用すること。 保護眼鏡(普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型)
	皮膚及び身体の保護具	適切な保護衣、顔面用の保護具を着用すること。 一切の接触を防止するにはネオプレン製の、手袋、エプロン、ブーツ、又は全体スーツ等の不浸透性の防具を適宜着用すること。 しぶきの可能性がある場合は、全面耐薬品性防護服(例えば、酸スーツ)及びブーツが必要である。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状态		
形状		液体: HSDB (Access on Feb. 2006)
色		無色: HSDB (Access on Feb. 2006)
臭い		情報なし
臭いのしきい(閾)値		情報なし
pH		1.5 (0.1N aq.): HSDB (Access on Feb. 2006)
融点・凝固点		42.35°C(融点)GESTIS(2014)、42.4°C(凝固点):HSDB(2014)
沸点、初留点及び沸騰範囲		407°C :HSDB(2014)
引火点		不燃性: HSDB(2014)
蒸発速度(酢酸ブチル=1)		情報なし
燃焼性(固体、気体)		情報なし
燃焼又は爆発範囲		情報なし
蒸気圧		4 Pa (20°C) :ICSC (J) (2000)
蒸気密度		3.4 :危険物 DB (第2版、1993)
比重(相対密度)		1.892 (25°C): Weiss (2nd, 1986)
溶解度		水:可溶:ICSC (J) (2000) アルコール:可溶:HSDB (Access on Feb. 2006)
n-オクタノール/水分配係数		情報なし
自然発火温度		不燃性: HSDB(2014)
分解温度		≥213°C:ICSC(2000)
粘度(粘性率)		情報なし

10. 安定性及び反応性

反応性

情報なし

化学的安定性

アゾ化合物、エポキシドの影響下で激しく重合する。
吸湿性がある。

危険有害反応可能性

中程度の酸性である。塩基と激しく反応する。

避けるべき条件

アルコール、アルデヒド、シアン化物、ケトン、フェノール、エステル、硫化物、有機ハロゲン化物と接触すると分解し、有毒なヒュームを生じる。
燃焼すると、有毒なヒューム(リン酸化物)を生成する。

混触危険物質

多くの金属を侵して引火性/爆発性気体(水素)を生じる。
アゾ化合物、エポキシド、アルコール、アルデヒド、シアン化物、ケトン、フェノール、エステル、硫化物、有機ハロゲン化物との接触に注意する。

危険有害な分解生成物

燃焼の際は、リン酸化物などが生成される。

11. 有害性情報

急性毒性 経口

ラットの LD50 値 (OECD TG 423) として、約 2,000 mg/kg との報告 (SIDS (2011)) に基づき区分 4 とした。なお、ラットの LD50 値として、3,500 mg/kg (85%) (純品換算値: 2,975 mg/kg)、4,200 mg/kg (80%) (純品換算値: 3,360 mg/kg)、4,400 mg/kg (75%) (純品換算値: 3,300 mg/kg) との報告 (SIDS (2011)) (いずれも区分に該当しないに相当) があるが、OECD TG 423 のデータを優先して、区分 4 とした。

経皮

ウサギの LD50 値として、3,500 mg/kg (85%) (純品換算値: 2,975 mg/kg)、4,200 mg/kg (80%) (純品換算値: 3,360 mg/kg)、4,400 mg/kg (75%) (純品換算値: 3,300 mg/kg) との報告 (SIDS (2011)) に基づき、区分に該当しない (国連分類基準の区分 5) とした。

吸入: ガス

GHS の定義における固体である。

吸入: 蒸気

GHS の定義における固体である。

吸入: 粉じん及びミスト

ラットの LC50 値 (1 時間) として、3,846 mg/m³ (4 時間換算値: 0.9615 mg/L) との報告 (SIDS (2011)) に基づき、区分 3 とした。なお、LC50 値が飽和蒸気圧濃度 (0.158.2 mg/L) より高いため、粉じんの基準値を適用した。優先度の高い新たな情報源 (SIDS (2011)) を追加し、区分を見直した。

皮膚腐食性・刺激性

ウサギに本物質の 85% 溶液を適用した結果、4 時間以内に腐食性がみられたとの報告がある (SIDS (2011))。一方で、75% 溶液を 4 時間半閉塞適用した結果、腐食性はみられなかったとの報告がある (SIDS (2011))。また、詳細は不明であるが、75% 溶液は皮膚に激しい薬傷を引き起こすとの記載がある (産衛学会許容濃度の提案理由書 (1990))。本物質は強酸性を示し、EPA Pesticide により刺激性 I、EU DSD 分類で「C; R34」、EU CLP 分類で「Skin Corr. 1B H314」に分類されている。以上の結果から区分 1 とした。

眼に対する重篤な損傷性/
眼刺激性

ウサギの眼に本物質 (75-85%) を適用した結果、腐食性がみられたとの結果がある (SIDS (2011))。また、本物質は皮膚腐食性/刺激性で区分 1 に分類されている。以上の結果より、区分 1 とした。

呼吸器感受性

データ不足のため分類できない。

皮膚感受性

データ不足のため分類できない。

生殖細胞変異原性

データ不足のため分類できない。In vivo データはなく、in vitro では、細菌の復帰突然変異試験、哺乳類培養細胞の染色体異常試験で陰性である (SIDS (2011))。

発がん性

データ不足のため分類できない。

生殖毒性 ラットを用いた経口経路（強制）での反復投与毒性・生殖毒性併合試験（OECD TG 422）において、親動物毒性（雌で2/13例死亡）がみられる用量においても生殖毒性、発生毒性はみられていないとの報告がある（SIDS（2011））。しかし、スクリーニング試験であること、催奇形性に関する情報が不足していることから分類できないとした。

特定標的臓器毒性(単回ばく露) 本物質はヒト及び実験動物に気道刺激性がある（産衛学会許容濃度の提案理由書（1990）、SIDS（2011）、ACGIH（7th, 2001）、EPA Pesticide（1993））。ヒトの事例は複数あるが、吸入では重度のばく露で嘔声、呼吸困難、喘鳴（喉頭浮腫による）、最も深刻なケースでは非心原性肺水腫を引き起こす場合がある。経口摂取で悪心、嘔吐、腹痛、出血性下痢、食道、胃の刺激あるいは火傷が報告されている（HSDB（Access on September 2014）、UKPID MONOGRAPH（1998））。以上より、区分1（呼吸器）とした。

特定標的臓器毒性(反復ばく露) ヒトでの有害性知見はない。実験動物ではラットに本物質を強制経口投与（雄:42日間、雌:40-52日間）した反復投与毒性・生殖発生毒性併合試験において、250 mg/kg/day（90日換算: 約117 mg/kg/day（区分に該当しない））まで無毒性であり、500 mg/kg/day で死亡例がみられたものの、標的臓器は不明であった（SIDS（2011））。よって、経口経路では区分に該当しない相当であるが、他の経路での毒性情報がなく、データ不足のため分類できない。

誤えん有害性 データ不足のため分類できない。

12. 環境影響情報

生態毒性 水生環境有害性 短期(急性) データ不足のため分類できない

水生環境有害性 長期(慢性) データ不足のため分類できない

オゾン層への有害性 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。
水溶液は、強酸性を示すためアルカリで中和した後処理すること。
廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。
都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。
廃棄物の処理を依頼する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。

汚染容器及び包装 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。
スプレー缶を廃棄する場合は、自治体により廃棄方法が異なるので該当する自治体の規定に従うこと。

14. 輸送上の注意

該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、分類実施中の12項の環境影響情報とに、基づく修正の必要がある。

国際規制

国連番号	1805
国連品名	PHOSPHORIC ACID, SOLUTION
国連危険有害性クラス	8
副次危険	-
容器等級	III

	海洋汚染物質	該当しない
	MARPOL73/78 附属書Ⅱ及び IBCコードによるばら積み輸送さ れる液体物質	該当しない
国内規制	海上規制情報	船舶安全法の規定に従う。
	航空規制情報	航空法の規定に従う。
	陸上規制情報	非該当
特別安全対策		輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積 み込み、荷崩れの防止を確実にを行う。 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 他の危険物や燃えやすい危険物に上積みしない。 他の危険物のそばに積載しない。

緊急時応急措置指針番号 154

15. 適用法令

法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認して
ください。

労働安全衛生法	名称等を表示すべき危険有害物(1%以上)(法第 57 条、施行令第 18 条別 表第 9)
	名称等を通知すべき危険有害物(1%以上)(法第 57 条の 2、施行令第 18 条 の 2 別表第 9)
	リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第 57 条の 3)
船舶安全法	腐食性物質
航空法	腐食性物質

16. その他の情報

参考文献 各データ毎に記載した。